

# SateFuge Pox

## Lösungsmittelfreier 2-Komp. Reaktionsharzkleber und Fugenmörtel

Luft und Objekttemperatur bei der Verarbeitung + 10°C bis + 35°C. Kälte verzögert und Wärme beschleunigt die Durchhärtung.

### Verbrauch

Kleber

Für eine Schichtdicke bis 3 mm ca. 1,5 bis 3,0 kg/m<sup>2</sup>+SateFuge Pox.

### Lieferform und Lagerung

SateFuge Pox wird in 5 kg Behältern (Nettoinhalt)

Trocken und kühl (nicht unter + 5°C) im original verschlossenen Gebinde mindestens 12 Monate lagerfähig.

### Hinweise

Maßnahmen zum Unfall und Gesundheitsschutz, die sich aus dem Sicherheitsdatenblatt und der Kennzeichnung ergeben, sind zu beachten.

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren technischen Angaben über dieses Produkt ungültig.

Die richtige und damit erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs und Lieferungsbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden.

Veränderungen, die einen technischen Fortschritt bedeuten, behalten wir uns vor. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieses Merkblattes hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung